

パイプ・クランプ・附属金具

本社 京滋

丸パイプ

一般構造用炭素鋼管 JISG-3444 3種 STK-51

外径 (mm)	厚さ (mm)	単位重量 (kg/m)	断面積 (cm ²)	断面二次モーメント (cm ⁴)	断面二次半径 (cm)	断面係数 (cm ³)
48.6	2.4	2.73	3.48	9.32	1.64	3.83

長さ別一覧表

長さ (m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
品番	SP-1000	SP-1500	SP-2000	SP-2500	SP-3000	SP-3500	SP-4000	SP-4500	SP-5000	SP-5500	SP-6000
重量 (kg)	2.73	4.1	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02	16.83

※3.0m以上は両ピン加工

角パイプ 取り寄せ

一般構造用角形鋼管 JISG-3466 STKR-41




寸法 (mm)		単位重量 (kg/m)	断面積 (cm ²)	断面二次モーメント (cm ⁴)	断面二次半径 (cm)	断面係数 (cm ³)
辺の長さ A×B	厚さ t					
60×60	2.3	4.06	5.17	28.3	2.34	9.44
100×100	3.2	9.52	12.13	187.0	3.93	37.5

長さ別重量表

種別 \ 長さ (m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
60×60	4.06	6.09	8.12	10.15	12.18	14.12	16.24	—	—	—	—
100×100	9.52	14.28	19.04	23.80	28.56	33.32	38.08	42.84	47.60	52.36	57.12

クランプ

クランプ許容荷重 (スベリ荷重) 直交型クランプ 500kg 自在型クランプ 350kg

兼用直交クランプ MSC-1  0.8kg	兼用自在クランプ MSC-3  0.8kg	コ型クランプ万能型 M-3UK  1.08kg
三連クランプ 48-3C  1.1kg	下さん用クランプ GL-SC  0.36kg	先端クランプ 48-SC  0.4kg