

発電機・溶接機・電工ドラム

本 社 京 滋

発電機

パイプフレームタイプで持ち運びが容易



品 番	GA-2606U2
出 力	2.6 kVA
周波数	60Hz
電 圧	100V
電 流	26A
コンセント数	15A×2個
燃 料	ガソリン(容量12ℓ)
寸 法	幅510mm×奥行410mm×高さ465mm
自 重	47～55 kg

溶接機（ウェルダー）

3.2mm棒まで本格溶接、インバータ搭載



※アース線（10m）、ホルダー線（20m）もあります。
（オプション）

品 番	GAW-150ES2
直流溶接用電源	
出 力	3.58kW
電 流	140A
電 圧	25.6V
溶接電流範囲	30～150A
適用溶接棒	Φ2.0～3.2mm
単相交流電源	
出 力	2.5 kVA
周波数	50/60Hz
電 圧	100V
コンセント数	15A×2個、出力端子30A×1個
燃 料	ガソリン(容量10ℓ)
寸 法	幅687mm×奥行694mm×高さ630mm
自 重	79～88 kg

電工ドラム（漏電遮断機付）



品 番	NF-EB34
電 圧	100V
許容電流	22A
コード長さ	30m
寸 法	幅290mm×奥行208mm×高さ357mm
自 重	7.5 kg

※延長コード(10m)もあります。